



KPCOR28T

5,95 x 3,15 H 1,26m



KPCOR2814T

4,55 x 3,15H 1,26m



Kompozitinis baseinas.



Prieš pradėdant surinkimą, atidžiai perskaitykite visų komplekte esančių komponentų instrukcijas. Išsisaugokite šias instrukcijas ateityje. Neįsipareigojančios nuotraukos ir vaizdai.

#1 04 - 05

Patarima
saugumo.

#2 06 - 07

Komponentai.

#3 08 - 09

Paruošimas
žemės.

#4 10 - 32

Montavimas.

#5 33 - 35

Nuotėkis.

#6 36 - 37

Priežiūra
ir naudojimas.

#7 38 - 40

Garantija.

Saugos informacija.

Prieš montuodami ir naudodami baseiną, atidžiai perskaitykite šio vadovo informaciją, supraskite ją ir jos laikykitės. Įspėjimai, instrukcijos ir saugos gairės nurodo kai kuriuos dažniausius su vandens pramogomis susijusius pavojus, tačiau neapima visų galimų rizikų ir pavojų. Dalyvaudami vandens veiklose, būkite atsargūs, kritiškai mąstykite ir vadovaukitės sveiku protu. Išsisaugokite šią informaciją ateities reikmėms.

Saugumas tiems, kurie nemoka plaukti:

Vaikams, kurie nemoka plaukti arba plaukia prastai, visada reikia nuolatinio, aktyvaus ir nepertraukiamo atsakingo suaugusiojo priežiūros (turėkite omenyje, kad didžiausią skendimo riziką kelia nepilnamečiai nuo penkerių metų).

- Įsitikinkite, kad kiekvieną kartą, kai baseinas it is used.
- Vaikams, kurie nemoka plaukti arba plaukia prastai, patartina turėti asmenines apsaugos priemones, kai naudojami baseinu.
- Kai baseinas nenaudojamas arba lieka be priežiūros, pašalinkite iš jo visus žaislus, kad vaikai neturėtų priežasties prie jo priartėti.

Apsaugos įrenginiai

- Patartina įrengti barjerą (ir, jei reikia, montuoti apsaugos elementus ant durų ir langų), kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neteisėtam prieigai prie baseino.
- Barjerai, dangteliai, baseino signalizacijos ar panašūs apsaugos įrenginiai yra naudingi, tačiau jie nepakeičia nuolatinio atsakingo adult.

Gelbėjimo įranga

- Rekomenduojama, kad šalia baseino būtų gelbėjimo įranga (pvz., gelbėjimo ratas).
- Turėkite veikiantį telefoną ir skubios pagalbos numerių sąrašą šalia baseino.

Saugus baseino naudojimas


- Skatinkite visus baseino naudotojus, ypač vaikus, išmokyti plaukti.
- Išmokykite gelbėjimo būdus (kardiopulmoninę reanimaciją) ir periodiškai atnaujinkite žinias. Šie veiksmai gali išgelbėti gyvybę ekstremalioje situacijoje.
- Paaiškinkite baseino naudotojams, įskaitant vaikus, kokią procedūrą jie turėtų vykdyti avarinės situacijos atveju.
- Niekada nenuokitės į negilų baseiną, nes galite patirti sunkų ar mirtiną

traumas.

- Po alkoholio ar vaistų vartojimo baseinu naudotis negalima galinčius pakenkti jūsų gebėjimui tai daryti saugiai.
- Jei baseinas uždengtas dangteliu, prieš įeinant visiškai nuimkite jį nuo vandens paviršiaus.
- Tvarkykite baseino vandenį ir laikykitės geros higienos kad apsaugotumėte naudotojus nuo su vandeniu susijusių ligų. Išsamesnės informacijos, kaip tvarkyti vandenį, žr. naudojimo instrukcijoje.
- Laikykite cheminius produktus (pvz., vandens valymo, valymo arba dezinfekavimo produktus) vaikų nepasiekiamoje vietoje.
- Privaloma, kad pateiktos piktogramos būtų aiškiai matomos vietoje, ne toliau kaip 2 metrų nuo baseino.
- Mobiliąsias laiptas pastatykite ant horizontalaus paviršiaus. → Privaloma po kiekvieno naudojimo pašalinti kopėčias. → Jei planuojate prijungti elektrolizės sistemą, ji turi būti įrengta su įžeminimu ir aukojimo anodu, kad išvengtumėte rūdžių atsiradimo ant metalinių dalių. Kitu atveju, jei bet kuri metalinė dalis (kopėčios, baseino sienelė, profiliai ir kt.) susirūdys, ji nebus padengta garantija. Išsamesnės informacijos apie šias dalis kreipkitės į savo pardavėją.



DĖMESIO Bet kuris 220 V įtampa veikiantis įrenginys turi būti įrengtas ne arčiau kaip 3,50 m nuo baseino krašto. Įranga turi būti prijungta prie elektros lizdo, su įžeminimo jungtimi, apsaugota liekamosios srovės įrenginiu (LSĮ), kurio vardinė liekamoji veikimo srovė neviršija 30 mA. Atsargiai perskaitykite instrukcijas ir išsisaugokite jas ateities nuorodai. **Jei kils problemų, kreipkitės į mus!**
www.grepool.com/after-sales



#2

Komponentai.



Patikrinkite, ar vienetų skaičius kiekvienoje dėžėje ar konteineryje atitinka šią lentelę.



PSABOT700T




SILEX




MPROV350MPR




LINER




AR1173CO16T



SK101G





PLWPB




MONOBLOCK

	KPCOR28T	KPCOR2814T
EKPCOR28T	1	-
EKPCOR2814T	-	1
BOXPNPCOR28T	1	-
BOXPNPCOR2814	-	1
PVALKPCOR28	1	-
PVALKPCOR2814	-	1
PLYCOMP100102	3	2
PLYCOMP108SK	1	-
PLYCOMP109SK	-	1
TKPCOR28	1	-
TKPCOR2814	-	1
TLADDER90	1	1
ANGKPCOR28	1	-
ANGKPCOR2814	-	1
COVER9090	2	2
COVER18090	2	1
COMLADDER90	1	1
AR1173CO16T	1	1
ARENA25	1	1
FS320C	1	1
MANG45D38	2	2
MANG15D38	1	1
MPR350	1	1
SK101G	1	1
SPCOR28G	1	-
SPCOR2814G	-	1
PSABOT700T	4	2
624492	2	1
PALET17001300	1	1
LSCOMPG	12	9
SKTRIM	1	1
CORPLAYA12	1	-
CORPLAYA9	-	1
76671	1	1



#3

Paruošimas žemės.



Placement location

Mūsų baseinai yra sukurti montuoti ant žemės paviršiaus ir skirti šeimos laisvalaikiui lauke. Pagrindas turi būti tvirtas, lygus ir visiškai horizontalus.

Atminkite: 1000 l = 1 m³ = 1000 kg

Nenaudokite guminės ar panašių medžiagų, nei tų, kuriose konstrukcija gali įstrigti.

Rekomendacijos geriausios baseino vietos pasirinkimui

- Pasirinkite vietą, kurioje reikia kuo mažiau kasimo kad išlygintumėte paviršių.
- Vieta, kur neužsiveria potvynio metu. → Kad netektų požeminių komunikacijų (vandentiekio, dujotiekio, elektros, ...).
- Nemonteruokite po elektros linijomis. → Apsaugota nuo vėjo ir be medžių, kadangi žiedadulkės ir lapai teršia baseiną.
- Saulėta vieta, kurioje ryte gausu saulės. → Šalia elektros lizdo, vandens tiekimo ir nuotėkio.

NIEKADA NEVAIŽIUOKITE: nuožulniu, nelygiu, smėlėtu, akmenuotu ar minkštu reljefu.

NE


NE

NE

NO

OK

Filtracijos lygis



Savo baseiną galite įrengti šiais 3 būdais: A-B-C

Tai yra esminis jūsų baseino statybos etapas. Kai kurios pradinio etapo užduotys, pvz., žemės paruošimas, betoninis pamatas, drenažas... gali reikalausti profesionalų, kurie žino, kaip pasiūlyti tinkamus sprendimus, įsikišimo.

Pasirinkite idealią, kiek įmanoma saulesnę vietą, atsižvelgdami į vietos reglamentus (atstumą nuo tvoro, viešuosius servitutus, komunikacijų tinklus...) ir apželdinimą po baseino įrengimo.

Stenkitės savo baseino neįrengti neseniai užpildytoje arba nestabilioje žemėje. Kad ir koks montavimo tipas būtų pasirinktas, būtina


iškasite ir paruošite žemę, kad ją išlygintumėte. Dėmesio: esant nuožulniai žemei, būtina ją iškasti, kad būtų išlyginta. Neberinkite žemės, kad išlygintumėte savo sklypą.

Montavimas turi būti atliekamas ant betoninio pamato. Jei liejamas betoninis pamatas, jo minimalus storis turi būti 17 centimetrų. Baseino korpusas montuojamas tik tada, kai pamatas visiškai išdžiūsta (po 3 savaičių). Filtracijos grupė turi būti įrengta žemiau baseino lygio ir, idealiu atveju, baseino dugno lygyje.

Dalinis arba visiškas įkastinis montavimas

Atsižvelgiant į grunto pobūdį, svarbu įrengti periferinį drenažo sistemą ir prijungti ją pirišimo šulinio. Šulinys iškasamas prieš statant baseiną, nes jis taip pat gali apsaugoti nuo to, kad statybų metu kasinės užsipildytų vandens. Jis turi būti šalia baseino šonio, kelių

centimetrais žemiau jo giliausio taško ir siekti paviršių. Dekompresinio šulinio vieta – drėgniausioje pusėje. Jis veikia kaip vandens surinkimo šulinys, jei prasiskverbia vanduo arba esant molio gruntui, remiantis tuo, kad vanduo vamzdeliu kyla greičiau nei per gruntą.




Pažymėkite montavimo plotą:

Prieš žymėdami rekomenduojama išlyginti visą reikiamą paviršių (kuris turi būti centre, atitinkantame baseino modelio stačiakampį), kad montavimas būtų patogesnis ir lengvesnis.

Pasirinkus baseino vietą, mes pradedame žymėjimą.

Reikalinga erdvė

	KPCOR28T KPCOR2814T	
A	426 cm	426 cm
B	426 cm	268 cm



#4

Montavimas.

4. 1 - Betoninis pamatas 4.2 -
Metalinės ramos 4.3 -
Plokščių montavimas 4.4 -
Pakrantės juostos montavimas
4.4.1 - Varžtų montavimas
4.4.2 - Sujungimo detalės

4. 4.2.1 - Tiesiosios atkarpos sujungimo detalės (180 laipsnių)

4. 4.2.2 - Kampinės sujungimo detalės (90 laipsnių)

4. 5 - Skimmerio montavimas 4.6 -
Apsauginės dugno dangos montavimas 4.7 -
Dangtelio (Liner) montavimas 4.7.1 -
Dangtelio tvirtinimo lynelio montavimas 4.7.2
- Konstrukcinės sistemos apvado montavimas

4. 7.2.1 - Tiesioji zona



4. 4.7.2.2 - Kampinė zona 4.7.3 - Apvado
montavimas ant pakrantės juostos 4.8 - Gražinimo
angos montavimas 4.9 - Skimmerio korpuso (S)
tvirtinimas prie baseino išorės 4.10 - Vidaus
laiptelio montavimas 4.10.1 - Išorės laiptelio
montavimas

4. 1 - Gelžbetoninė plokštė

Jūsų baseino montavimas apima armuotojo betono plokštės su suvirintu tinklu įrengimą. Betono klasė turi būti 350 kg/m³ (standartizuota C125 430). **Betono plokštė turi būti idealiai išlyginta arba išlyginta, nes beturis nedidelis trūkumas gali būti matomas.** Minimalus storis: 17 cm. Rekomenduojame plokštės konstrukcijai konsultuotis su profesionalu. Jei norite plokštę statyti patys, patariame samdyti profesionalą betono darbams, kad užtikrintumėte teisingą medžiagų dozavimą ir homogeniškumą, bei kad jis būtų pilamas kuo greičiau.


	KPCOR28T	KPCOR2814T
C	400 cm	400 cm
D	400 cm	255 cm
H	15 cm	15 cm

IPĮ ir plokštės montavimas yra privalomas. Matmenys turi viršyti baseino vidinius paviršius bent 50 cm. Galite naudoti tarpiklius arba plytas, kad tinklas nebūtų priglundęs prie žemės, o būtų padėtas maždaug plokštės pusėje.



4. 2 - Metalinės ramos

METALINIŲ PLEIŠTŲ (PSABOTS700T) IŠDĖSTYMAS: Išmatuokite baseino vidaus matmenis. Paimkite metalinius pleištus ir išdėstykite juos, kaip parodyta 1 paveiksle. Dalys turi būti centruotos vertikaliuose profiliuose. Gerai priveržkite paklotus palei lentų eiles. - Vertikaliai gręžkite per sluoksnį naudodami grąžtą su 10 mm skersmens betono grąžtu, metalinį pleišną naudodami kaip šabloną (2 paveikslas). Gręžimo gylis turi būti bent 10 cm, kad būtų užtikrintas geras tvirtinimas. • Įdėkite inkarinius kaiščius (su poveržlėmis ir veržlėmis) į skylutes ir įverkite juos plaktuku (3 paveikslas). Inkaro kaiščius įverkite **VISIŠKAI** (matyti turėtų tik galvutė). - Tvirtai, pagal kryžiaus principą, užsukite 4 veržles (4 paveikslas).





Montavimui reikalingas grąžtas.
Ilaiton.
Grąžtas į komplektą neįeina



Montavimui reikalingas
plaktukas.
Plaktukas į komplektą neįeina



Montavimui reikalingas
veržliarakčio.
Veržliarakčio į komplektą neįeina




4. 3 - Panelėlių išdėstymas

Yra 3 tipų panelės;

TO- Standartinis skydelis, be skylių.



B- Filtracijos skydelis su stačiakampiu pjūviu skirtuku ir apvaliu grąžinimo vožtuvui.

C- Šviesos diodų baseinui, skydelis su apvaliu pjūviu (Žr. 34 puslapyje).




PNREF90


PNSKREF90




Žemiau pateiktas jūsų baseino skydelių išdėstymas. Skydelis „B“ privalomai turi būti montuojamas nurodytoje vietoje. Skydelį „C“ galite montuoti bet kur.





KPCOR28T



KPCOR2814T







Norėdami sujungti plokštes, naudokite vertikalius profilius.

Labai svarbu plokštes krauti itin atsargiai ir dviejų žmonių. Garantija neapima plokštės dėl netinkamo tvarkymo atsiradusių žymių ar įbrėžimų. Jei kyla sunkumų įstatant profilį, pastumkite plokštes, kol jų kampas ir atstumas taps tokie patys, kaip ir profilio. Taip profilį bus lengviau įstatyti.

Plokščių sandūra turi būti stulpo viduryje. Taip galėsite įstatyti savo profilį (1 PAV.) .


Matyti, kad plokštės nėra centre stulpo atžvilgiu. Labai svarbu to išvengti, kad nekiltų problemų pildant baseiną vandens. Jei taip atsitiks, skirtumą reikės paskirstyti tarp jų taip, kad jos būtų kuo centriškiau.



Tarp plokščių ir IPE stulpų.



Kai baseinas bus pripildytas vandens, plokštės, veikiamos vandens slėgio, prisiglaudžia prie stulpų.

KPCOR28T





4. 4 - Paplūdimių išdėstymas


Dabar atėjo laikas nuimti išorinę apsaugą nuo vertikalųjų aliuminio profilių.




Montuojant atsukite šias detales dėžutėse TKPCOR28 ir (arba) TKPCOR2814: Visi baseino viduje esantys pakrantės elementai yra vienodos formos, išskyrus vieną, kurioje yra įdubimas (108SK arba 109SK). Tas pakrantės elementas turi būti montuojamas ant filtravimo plokštės (B) nutekėjimo (B). Šį pakrantės elementą rasite dėžutėje PLYCOMP108SK ir PLYCOMP109SK



NUO	FIX 90	VINIS 13	STAČIAKAMPIS NUT	SUDERINK 90	SUDERINK 180	LYGINIMO VINIS	VINIS ĮRĖŽIMAS BLP
TKPCOR28T	40	101	92	4	4	16	10
TKPCOR2814T	30	49	46	4	2	13	10



VARŽTAS 30 (*)



VARŽTAS 13



Reikalingas atsuktuvus montavimui.
Atsuktuvus nepridedamas




Montavimui reikalinga grąžtas.
Grąžtas nepridedamas

* (VINIS 30 naudojamas tik laiptinės rėme)

Įrengus plokštes, patartina dar kartą patikrinti, ar jos gerai išlygintos. Siekiant pašalinti nedidelius nelygumus, turime du pasiūlymus:

4. 4.1 - LYGIUOJAMASIS VARŽTAS (LYGIAVIMO VARŽTAS):

Jie montuojami platformų galuose, į jau įvytą sriegį, kad būtų galima pakelti platformos galus, jei plokštė nėra lygiagreti žemei. Rekomenduojame visuose galuose varžtus įsukti iki galo ir surinkti visą baseino vainiką.




4. 4.2 - 90/180 JUNGTYS (JUNGTYS):

Jas naudosime, kad sujungtume platformas iš nematomos pusės. Rasime dviejų tipų jungiamąsias detales – vieną tiesioms vietoms, o kitą – baseino kampams.


4. 4.2.1 - Tiesioms vietoms skirtos jungiamosios detalės (180 laipsnių)

Toliau pateiktoje nuotraukoje matote reikalingas detales, skirtas sujungti dvi platformas.



REF	KPCOR28T	KPCOR2814T	Vaizdas
VARŽTAS 13	8	4	A
LYGIUOTI 180	4	2	B
STAČIAKAMPĖ VERŽLĖ	8	4	C





Komplektus surenkame iš anksto ir įsukame varžtus. „C“ per išlyginimo detalių skylutes „B“ galiausiai šiek tiek priveržti veržles „I“.



Jos turi būti patikimai pritvirtintos. Laikui bėgant, dėl medžiagų susitraukimo ir išsiplėtimo, šie sujungimai gali atsipalaiduoti. Todėl, kad vėliau nereikėtų jų pakartotinai reguliuoti, rekomenduojame juos pritvirtinti specialiu varžtų klijų.

Klijų užtepimas ant stačiakampės veržlės Prieš surenkant, užtepkite lašelį specialaus varžtų klijų (pavyzdžiui, anaerobinio sriegio fiksatoriaus) ant *STAČIAKAMPĖS VERŽLĖS sriegio. Įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs ir sausi, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas.

Ji turi priglusti, kaip parodyta nuotraukoje. B.




Paveiksle D matote dvi sujungtas pakrantes.

4. 4.2.2.-Kampų sujungimo detalės (90 laipsnių)


Procedūra yra tokia pati kaip ir tiesiose vietose.
Žemiau pateiktas teisingos jungties rezultato vaizdas.

REF	KPCOR28T	KPCOR2814T	Image
VARŽTAS 13	8	8	A
LYGIUOTI 90	4	4	B
STAČIAKAMPĖ VERŽLĖ	8	8	C



Jos turi būti patikimai pritvirtintos. Gali būti, kad laikui bėgant, dėl medžiagos susitraukimų ir plėtimosi, šie mazgai gali atsileisti. Todėl, kad vėliau nereikėtų jų pakartotinai reguliuoti, rekomenduojame pritvirtinti jas specialiu srieginiams skirtu klijų.

Klijų užtepimas ant stačiakampės veržlės Prieš surenkant, užtepkite lašą specialaus srieginiams skirtu klijų (pvz., anaerobinio sriegio fiksatoriaus) ant *STAČIAKAMPĖS VERŽLIES sriegio. Įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs ir sausi, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas.




4. 5 - Skimmerio montavimas


Pirma, paimsime skimmerio angą ir uždėsime prie filtravimo plokštės angos **(1 veiksmas)**.

Jei jums sunku jį prisukti prie sienos, galite naudoti 2 mm plieninį grąžtą, kad padarytumėte kreipiamąją skylę sriegiui. Tai palengvins darbą. **(2 ir 3 veiksmas)**.


1 žingsnis





2 žingsnis




3 žingsnis




4 žingsnis



Montavimui reikalingas grąžtas montavimui.
Neįtraukta



Montavimui reikalingas atsuktuvus.
Neįtraukta




Montavimui reikalinga gręžtuvas.
Neįtraukta

4. 6 - Apsauginio įžeminimo padėtis dangtį:


Rekomenduojama atsargumo sumetimais vertikaliųjų profilių, kurie liečiasi su baseino dangčiu, kniedes užklijuoti metalo juosta. Taip bus išvengta dangčio perforavimo.

Prieš klojami pagrindą, patartina betoninę plokštę šluoti ir išsiurbti, kad būtų pašalinti nešvarumai, tokie kaip akmenys, šakelės, lapai ir kt. Padėkite apsauginį paklodę. Venkite raukšlių, kad jos nebūtų matyti, kai baseinas bus pripildytas vandens.

Paklodę, vadovaudamiesi savo baseino modeliu, prijaukinkite prie jo formos.



MPR350




Montavimo juosta reikalinga montuojant.
Neįtraukta

4. 7 - Dangtelio padėjimas)

Atsargiai išimkite dangtelį iš dėžės. Ištieskite ir iškllokite jį pavėsyje, kad jis atgautų savo formą. Šį veiksmą atlikite bent dvi valandas prieš montavimą. Optimali dangtelio montavimo temperatūra yra 25°–30°C.

Nenaudokite aštrių daiktų, nes dangtelis gali būti perforuotas. Garantija neapima perforacijos, atsiradusios dėl netinkamo tvarkymo. Nusimaukite avalynę.



Padėjus, pripildykite baseiną vandens maždaug 2–3 cm. ir išlyginkite dugno raukšles. Jei ant dugno susidaro raukšlės, tai nėra pagrindas jį pakeisti kitu, nes tai nėra gamybos defektas. Neskubėkite. Taip pat turėtumėte sureguliuoti baseino dugno ir šonų kampus. Svarbu tolygiai paskirstyti paklodę palei sienos šoną ir puikiai ją pritvirtinti.

Ištieskite paklodę, pritraukdami ją kuo arčiau baseino kampų. Labai svarbu šį veiksmą atlikti kruopščiai, nes galutinis jūsų baseino išvaizdos išvaizda priklausys nuo tinkamo paklodės išdėstymo.

Labai svarbu (*) . Suraskite serijos numerį ant paklodės sienelės viršuje, šalia siūlės, jungiančios šoną, ir užsirašykite jį instrukcijų lape esančioje lentelėje, galimiems reikalavimams.

Išstatykite paklodę į tvirtinimo griovelį. Jei atliekant šią operaciją bet kuriame sienos taške pastebima paklodės perteklius, tolygiai paskirstykite perteklių per visą baseino perimetrą. Tai užkirs kelią raukšlėms.


4. 7.1 - Dangtelio tvirtinimo the liner

Užbaigus paklodės montavimą, paimkite virvelės juostelę (*LSCOMPG*) ir įstrižai (kampu) nupjaukite 138 cm ilgio virvelės gabalus (kiekvienos sekcijos ilgis). Įkiškite kiekvieną virvelę į kiekvieną sekciją nuo galo iki galo, kad pritvirtintumėte anksčiau padėtą paklodę. Padėkite jas kuo viena prie kitos arčiau. Nepildykite baseino vandens, kol visos virvelės nebus įdėtos į visas baseino sekcijas.

Prieš tęsiant baseino užpildymą vandeniu ir montuojant filtravimo sistemą, paliksimė pakrantę puošiančią virvelę vietoje. (*CORPLAYA*)

•

Patartina pradėti nuo baseino kampo ir naudoti plokščią atsuktuvą. Galite jį nupjauti, jei manote, kad tai būtina.



KPCOR28T	KPCOR2814T
CORPLAYA12	CORPLAYA9
LSCOMPG	LSCOMPG

Gali būti, kad dėl vandens slėgio jūsų baseino plokštės gali šiek tiek sulenktis, o konstrukcija gali traškėti. Nesijaudinkite, tai visiškai normalu ir nėra jokios rizikos, kad plokštės sulūžs.


4. 7.2 - Dekoratyvinių dangtelių montavimas iš konstrukcinės sistemos

Kurio tikslas – uždengti vertikaliasias kolonas (IPE), kad baseinas įgautų


gražesnę estetinę išvaizdą. Tai tik dekoratyvus elementas. Yra dviejų tipų dekoratyviniai dangteliai: tie, kurie uždengia konstrukcinę sistemą, ir tie, kurie uždengia baseino kampus.

4. 7.2.1 - Tiesioji zona


Pradėsime nuo tų, kurios yra tiesiose baseino dalyse. Turite nustatyti šiuos elementus **COVER18090**. Kiekvienoje dėžutėje yra reikalingi elementai dviejų IPE profilių uždengimui.



Kiekvienam apdailos dangteliui sumontuoti reikia šių detalių:







Vykdykite veiksmus, parodytus paveikslėliuose. Kiekvienas apdailos elementas turės 4 sets



Jie turi būti tvirtai pritvirtinti. Gali būti, kad laikui bėgant, dėl medžiagos susitraukimo ir plėtimosi, šie komplektai gali atsipalaiduoti. Dėl šios priežasties, kad vėliau nereiktų jų pakoreguoti, rekomenduojame juos pritvirtinti specialiu kliju sriegiams.

x4




Įrenginiams būnant sumontuotiems ant bėgių, patariame juos pritvirtinti toliau nurodytoje padėtyje. Jie turi būti tvirtai pritvirtinti. Gali būti, kad laikui bėgant, dėl papildomo

Kliju užtepimas ant stačiakampės viršūnės. Prieš surinkimą užtepkite šią specialiu kliju srieginiams (pvz., anaerobinį sriegio blokadavimą) ant stačiakampės viršūnės sriegio. Patikinkite, kad prietaisai yra gerai išdėstyti, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas.



pakoreguoti, rekomenduojame juos pritvirtinti specialiu kliju sriegiams.

Šioje nuotraukoje apdailos juosta yra puikiai montuota ir paruošta priglusti prie baseino plokščių.

MATMENYS




Turėsime įkišti apdailos viršutinę dalį į paplūdimio plokščių apatinę dalį (1) kad galiausiai pastumti apatinę dalį, kol ji prisilietų prie plokštės (2) .



4. 7.2.2 - Kampo vieta


Kiekvienoje COVER9090 dėžutėje yra reikiamos detalės, kad būtų uždengti du baseino kampai.




Kiekvienam apvadui montuoti reikės šių detalių:






STACIAKAMPĖ VERŽLĖ
x12



VARŽTAS 13
x12




FIX
x6




x6

Jos turi būti tvirtai pritvirtintos. Laikui bėgant, dėl medžiagų susitraukimo ir plėtimosi, šie mazgai gali atsipalaiduoti. Todėl, kad vėliau nereikėtų jų pakartotinai reguliuoti, rekomenduojame juos užfiksuoti specialiu srieginiams skirtu kliju.



Klijų užtepimas ant stačiakampės veržlės Prieš surinkimą ant *STACIAKAMPĖS VERŽLĖS sriegio užtepkite lašelį specialių klijų srieginiams (pvz., anaerobinių sriegių fiksatorių). Įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs ir sausi, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas.



Surinkus apdailos juostą, montuojame ją kampuose, laikydami šią žingsnių:



4. 7.3 - Paplūdimio apvadų montavimo vieta.






Šios detalės naudojamos uždengti baseino pakrantės/šlaito siūlėms (tarp pakrantės/šlaito sekcijų turi būti tarpas). Jų funkcija yra estetinė.

Dėl reljefo nelygumų gali atsitikti taip, kad apvadas nepriglaus idealiai. Jei taip atsitiks, nesijaudinkite, nes tai neturi įtakos konstrukciniam sistemos stabilumui. Tokiu atveju rekomenduojame jį pritvirtinti dvipuse klijine juoste arba „Velcro“.




Raskite apvadus. Visi baseinai turi kampinės formos apvadus. Padėkite juos ties baseino pakrantės/šlaito siūlėmis.

Nebūtina juos įsukti.

ANG090




ANG180









4. 8 - Gražinimo angočių montavimas

Tai yra vožtuvas, esantis baseino sienelės apačioje, pro kurį išvalytas vanduo iš valytuvu grįžta atgal. Pradėkite pripildyti baseiną (sodo žarna), kol vandens lygis pasieks 4 cm žemiau angočio apatinio krašto. Ant dangos pažymėkite skylę žymekliu ir jos centre, naudodami pjaustytuvą, padarykite kryžminį pjūvį. (*) (peiliu), neperžengiant štampos angos ribų.

Taip pat galite iškirpti dangą prieš įstatydami angočius, padarydami apskritą pjūvį, iš užpakalinės pusės paremdami plokščiu paviršiumi. Suraskite dvi gražinimo angas prie plūdrinės dėžutės. Yra viena anga su lygiu galu, kurią galite naudoti su baseino komplekte pateikta žarna. Kita vertus, rasite kitą gražinimo angą su sriegiuotu galu. Šią detalę turėtumėte naudoti, jei norite sumontuoti pusiau standžią PVC žarną (neįeina į komplektą). Šiuo atveju jums reikia adapterio, kad pakeistumėte jungtį iš 38 mm skersmens į 50 mm skersmenį, kurį galite rasti artimiausioje technikos prekių parduotuvėje.




Kita plokštė (J) Ji montuojama iš išorės, sulenkiama ir prakišama per plokštę, kad ji liečiasi su danga ir plokšte. **(Nuotrauka B)** Uždėkite kitą trinties žiedą (F) **(Nuotrauka C)** ir tvirtai priveržkite veržle (T) . **(Nuotrauka D)** Kad iš išorės būtų galima įkišti veržlę, baseino viduje esantis asmuo, laikantis gražinimo vožtuvą, turėtų šiek tiek atsitraukti, kad iš išorės būtų galima pritvirtinti veržlę prie kompozitinės plokštės. **(Nuotrauka D - E)** Purškiklis įkišamas iš baseino vidaus per padarytą pjūvį, kai ant purškiklio jau yra uždėti trinties žiedas (F) ir sandariklis (J). (**) Tokiu būdu sandariklis (J) liečiasi su vidine danga. Išorėje išsikišusią vidinės dangos dalį nupjaukite. **(Nuotrauka A)**




Istatykite grąžinimo žarną (M), kuri eina nuo valiklio išleidimo angos iki grąžinimo antgalio (V) ir pritvirtinkite ją spaustuku (TO) (nuotrauka F) Kai filtracija veikia, būtina įrengti apsauginį apvadą, kaip parodyta nuotraukoje G.

Naudokite pridedamus varžtus. Patarimas: galite naudoti 2 mm skersmens grąžtą, kad paneleje padarytumėte kreipiamąją skylutę. Taip bus lengviau išukti. Patartina jį pritvirtinti, kai pradodate filtraciją. Tokiu būdu galėsite ištaisyti visas filtracijos problemas, nereikia nuimti apvado.

F





G



4. 9 - Skimmerio korpuso (S) tvirtinimas prie baseino išorinės sienos:

Tęskite baseino užpildymą vandeniu, kol jo lygis bus 4 cm žemiau apatinio skimmerio išpjovos krašto. Uždėkite sandariklio tarpinę ir padėkite skimmerio rėmą. Įsukite atsuktuvu. Baseino viduje peiliuku (menčiuku) iškirpkite išklotą (L), esančią išpjovos vietoje. Galiausiai uždėkite apvadą. Atkreipkite dėmesį, kad apvadas turi „max“ ir „min“ žymes. Jos rodo didžiausią ir mažiausią vandens lygį, kuris turi būti jūsų baseine.

Jungiamąją movą (C) ir valiklio vandens įvadą aptepkite teflonu. Tvirtai prisukite jungiamąją movą (C) prie skimmerio korpuso ir vieną žarnos galą, naudodami spaustuką (A), prijunkite prie skimmerio jungiamosios movos (C). Antrąjį žarnos galą pritvirtinkite prie valiklio vandens išleidimo angos ir priveržkite spaustuku. SVARBU: Visų vandens jungčių sriegius aptepkite teflonu. Suraskite skimmerio aliuminio apvadą. Norėdami jį pritvirtinti prie plokštės, paimkite 6 varžtus (PVARŽTAS SU NUKREIPTA GALVUTE BLP).



4. 10 - Vidinių laiptų montavimo vieta


Išimkite laiptus ir sekite surinkimo instrukcijas. Apsvarstykite, kurioje baseino vietoje norite turėti įėjimą. Kad atrodytų realistiškiau, galite juos surinkti ir pastatyti baseino viduje neįsmeigdami inkarų. Tiesiog padėkite ant pakraščio (žr. 1 veiksmą).

Suraskite dvi metalines plokšteles. Šios detalės yra būtinos, kad laiptai būtų tinkamai pritvirtinti. Padėkite vieną iš dviejų plokštelių ir iš apačios išgręžkite skylę naudodami tinkamą Nr. 10 grąžtą (žr. 2 veiksmą).

Padėkite 8 detalę, inkarą, taip, kad ji sutaptų su skylė. Įkiškite trumpesnį varžtą ir pritvirtinkite su veržle ir poveržle. Užbaigkite plokštelės tvirtinimą padarę dar vieną skylę ir pritvirtinkite ilgesniu varžtu (žr. 3 veiksmą).

Kai vienas laiptų inkaras bus pritvirtintas, padėkite antrąjį inkarą. Pažymėkite vietą, kur reikia išgręžti varžtų skyles. Šis žingsnis yra labai svarbus, nes atstumas tarp laiptų turėklų turi tiksliai sutapti (žr. 4 veiksmą).

Detalės identifikatorius:




- 1: Apkarpas
- 2: Pritvirtinimo detalė
- 3: Kaištis
- 4: Plokštelė
- 5: Tarpinė
- 6: Veržlė
- 7: Screw fix

Surinkimo veiksmai:


1 žingsnis

Pastatykite kopėčias norimos denio dalies viduryje




2 veiksmas

Plokštelę (4) padėkite po norima denio dalimi




3 žingsnis

Viršutinę skylę ant denio pažymėkite žymekliu.




4 veiksmas

Tada reikia išgręžti skylę per visą denio storį, statmenai pažymėtam paviršiui. Rekomenduojama pirmiausia naudoti plonesnį grąžtą, o kai detalė bus pergręžta – storesnį.




5 žingsnis


Tada padėsime detalę (2) ir pritvirtinsime prie plokštelės (4) naudojant poveržlę (5) ir veržlę (6).

**6 žingsnis**


Kai ankstesnis žingsnis bus užbaigtas, tą patį procesą pakartosime su plokštės apatine skyde. (4) ir įstatysime varžtą (3) ir pritvirtinsime jį tuo pačiu būdu.

**7 veiksmas**



Pritvirtinkite turėklą prie 1-ojo tvirtinimo taško naudodami tvirtinimo varžtą (7), poveržlę lę (5) ir veržlę (6). Nepamirškite įdėti apkalą (1) prieš surinkimą. (7 žingsnis)

**8 veiksmas**

Kad pritvirtintumėte trūkstantą kronšteiną, padėkite visą kopėčių ir dar kartą pažymėkite kronšteino vietą žymekliu. (4). Reikia atlikti tuos pačius veiksmus.




4. 10.1 - Išorinio kopėčių išdėstymas




Rinkiniai A ir B turi būti surenkami. Ilgesni sraigtai įstatomi į mažesnę pusę.

2 x KOMPLEKTAS I




2 x KOMPLEKTAS B




Įstatykite "SRAIGTAS30" iš rinkinio "A" per išorinę detalės "HAND90BLT" dalį, naudodami "STAČIAKAMPĖ VERŽLĖ" jai pritvirtinti. Dar nebūtina stipriai priveržti. Pakartokite šį veiksmą 3 kartus.

Tą patį atlikite su komplektu B ant detalės "HAND90BRT".







Slydykite "HAND90BL" detalę per "HAND90BLT" ir suderinkite "STAČIAKAMPĖ VERŽLĖ" su "HAND90BL" bėgiais, o kai "STAČIAKAMPĖ VERŽLĖ" bus bėgiuose, priveržkite "SRAIGTAS30" ir įsitikinkite, kad jie yra gerai priveržti.





Paimkite 2 laiptelius "LIPB" ir, naudodami "SRAIGTĄ 13", sujunkite juos su turėklais. KOMPLEKTAS A: Stumkite abu elementus ir, kai "STAČIAKAMPIAI RIEŠUTAI" bus bėgeliuose, užsukite "SRAIGTĄ 30" ir įsitikinkite, kad jie gerai priveržti. Tą patį atlikite su komplektu B.

Įstatykite kronšteiną su kaiščiu į viršutinės kopėčių skylutes ir atremkite jį į pasirinktą baseino atbrailą, kad patektumėte į baseiną. Suradę centrą, pažymėkite kronšteinų vietą. Galiausiai pritvirtinkite kronšteiną prie atbrailos. Abu turėklai turi būti sujungti taip, kaip parodyta paveikslėlyje, naudojant "STAČIAKAMPĮ RIEŠUTĄ".



(*) Kai įstatote kaiščius, kaiščio fiksavimo plokštelė turi būti lygiagreti žemei.



Scan me!
 Surinkimo vaizdo pamoka
 kompozitinių kopėčių


#5

Srovėjimas.

SURINKIMO PATARIMAI:

Filtracijos įrenginys turi būti įrengtas ne arčiau kaip 3,50 m nuo baseino. Žemiau pateiktos schemos skirtos paaiškinti vandens srauto kryptį. Išsamesnei surinkimo informacijai žiūrėkite filtracijos grupės instrukciją. Pastaba: Filtrą pripildykite iki 2/3 švaraus ir skalibuoto (rinkmeninio) smėlio; tiekiamas tik vienas manometras, užtikrinantis filtracijos tinkamą veikimą. (1) Filtracijos sistemos spalvos ir jungtys gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žiūrėkite konkrečią instrukciją.

Daugiakryptis vožtuvas nustato vandens cirkuliacijos kryptį. Įvaduose ir išvaduose išgraviruoti užrašai „PUMP“ (SIURBLIS), „RETURN“ (GRAŽINIMAS), „WASTE“ (NUOTĖKIS). Visų elektros sistemų montavimas turi atitikti NF C15-100 standartą. Dėl visų filtracijos sistemos komponentų modifikacijų būtina konsultuotis su gamintoju. Filtracijos siurblys neturėtų būti montuojamas aukščiau vandens lygio, nes kitaip gali nepratinti vandens (užsikaršinti).





Visos srieginės jungtys, išskyrus tas, kurios turi O žiedą, turi būti surenkamos naudojant Teflon® sandariklio juosteles. Tefloną reikia vynioti priešinga sriegio kryptimi.

PRIEPILDYMAS: Baseino užpildymas baigtas. Vandens lygis turi tarp viršutinio trečdalo ir skimmerio angos vidurio.

SMĖLIO FILTRAS

Tai seniausia filtracijos sistema. Filtruojamas vanduo prateka per smėlį (kalibruotą silicio dioksida), kuris sulaiko visas priemaišas. Šis filtras turi daugiakryptį vožtuvą, leidžiantį lengvai jį valdyti ir valyti. **DAUGIAKRYPTIO VOŽTVO (4 AR 6 PADĖTYS)* SKIRTINGOS VEIKLOS REŽIMAI:** Prieš pakeisdami daugiakryptį vožtuvą padėtį, siurblys visada turi būti išjungtas, kad būtų išvengta sunkaus filtro pažeidimo ir garantijos netenkimo.



1. FILTRAVIMO REŽIMAS:



2. PLAUKIMO PADĖTIS (ARBA ATBULINIS PLAUKIMAS):

Smėlio valymo padėtis. Leidžia vandeniui cirkuluoti atbuline kryptimi per filtrą. Vanduo patenka per filtro dugną ir priverčia filtravimo masę pakilti, taip surinkdamas



savo priemaišas, kurios, būdamos lengvesnės už smėlį, išmetamos per filtro viršų į nuolėdį. Ši operacija turėtų trukti nuo 2 iki 3 minučių.



3. SKALAVIMO / NUOLĖDŽIO PADĖTIS**



Operacija, atliekama po filtro plovimo. Kai filtras yra nuplautas, būtina išskalauti ir sutankinti filtravimo masę. Šioje padėtyje vanduo cirkuliuoja per filtrą kaip ir filtravimo metu, tačiau išleidžiamas per nuolėdį ties

filto išleidimo angą. Ši operacija turėtų būti atliekama nuo 20 iki 30 sekundžių.





4. TUŠTINIMO / NUOLĖDŽIO PADĖTIS (ARBA IŠLEIDIMAS):

Padėtis vandeniui išleisti arba baseiną ištuštinti. Šiuo atveju vanduo nepatenka per filtrą; jis tiesiogiai nuteka į nuolėdį.



5. UŽDARYTA padėtis:



Ši padėtis neleidžia vandeniui praeiti ir naudojama visiškai paruošiant baseiną žiemai, kai filtracija yra sustabdyta.



6. RECIRKULIACIJOS / CIRKULIACIJOS PADĖTIS**:

Padėtis, naudojama vandens cirkuliacijai hidrauliniame tinkle, neleidžiant jam praeiti per filtrą. Ši galimybė naudojama vandenį sumaišyti, jei baseinas turi būti pripildytas cheminės medžiagos arba jei reikia atlikti kokią nors operaciją su filtru, nes šiuo atveju filtras yra izoliuotas, o iš siurblio patenkantis vanduo išleidžiamas tiesiai.







* Kai kuriuose modeliuose yra 4-padėčių sklendė (galimos parinktys: Filtravimas, Plovimas, Nuleidimas/Uždarymas arba Žiemojimas). ** Šios padėtys taikomos tik 6-padėčių sklendei.



Daugiakryptis sklendė turi niekada negali būti valdoma, kai siurblys veikia.

#6

Priežiūra ir naudojimas.



Baseino vandens lygis visada turi būti išlaikomas mažiausiai 15 cm atstumu nuo viršutinio krašto.

- Baseino komplekto naudojimo sezono metu filtravimo sistemą įjunkite kartą per dieną, kad būtų užtikrintas visišką vandens tūrio atnaujinimas, ir visada, kai baseinas nenaudojamas plaukimui (žr. valymo įrenginio instrukciją).
- Baseino naudojimo sezono metu reguliariai tikrinkite filtro užsikimšimo lygį.
- Peržiūrėkite visus baseino varžtus ir veržles bei patikrinkite galimus korozijos žymes kiek įmanoma.
- Baseiną niekada negalima visiškai ištuštinti. Yra rizika, kad bus rimtai pažeista jūsų baseino konstrukcijai, jei vandens nėra pakankamai aukšta.
- Nepaisant priežiūros instrukcijų, gali kilti rimtos sveikatos rizikų, ypač vaikams.
- Naudojantis baseino komplektu, būtina laikytis saugos instrukcijų, aprašytų priežiūros ir naudojimo vadove.
- Antžeminio baseino komplektą nepalikite lauke tuščią.
- Reguliariai valykite PVC dangą ir vandens lygio liniją neabrazyvinėmis priemonėmis. Periodiškai valykite dangos dugno ir šono sandūros raukšlę, nes tai yra vieta, kurioje kaupiasi nešvarumai. Jei netyčia padarysite mažą skylutę dangoje, galite ją užklijuoti mūsų AR202 arba V12 pleistrais.
- Vasaros dangteliai (izoliaciniai) apsaugo baseiną nuo vabzdžių, dulkių, lapų ir kt., taip pat užkerta kelią vandens temperatūros praradimui. Visada uždėkite jį burbuliukais žemyn, link vandens.

GERBKITE GAMTĄ „BASEINO NEIŠSKYRKITE, JEI TAI NĖRA BŪTINAI REIKALINGA“. JEI TAIP DARYSITE, MALONIAI PRAŠOME VANDENĮ PERNAUDOTI. „VANDUO YRA RETASIS IŠTEKLIS“.

Pasibaigus jūsų baseino tarnavimo laikui, jį reikia išardyti, skirtingas medžiagas (plastiką ir plieną) reikia atskirti ir nunešti į vietos savivaldos institucijų nurodytą perdirbimo centrą.

A) Jei nusprendžiate baseino neišardyti

1- Išvalykite baseino dugną ir sienelės naudodami neabrazinį valymo priemonę. 2- Apdorokite vandenį žiemojimo cheminiu produktu. Rekomenduojama naudoti SKYSTĄ ŽIEMOJIMO PRIEDĄ, o ne plūdurus su kietu produktu, kad išvengtumėte baseino dangos nusidažymo. 3- Palikite baseiną pripildytą vandens, atsižvelgdami į: a) Baseinams su skimeriais ir grąžinimo vožtuvu, vandens lygis turi būti 5 cm žemiau skimeriaus, o grąžinimo vožtuvą užverkite prie valytuvo pritvirtinta sriegiama dangtele. b) Baseinams su įsiurbimo ir grąžinimo vožtuvais, vandens lygis turi būti 20 cm nuo viršutinio baseino krašto, o vožtuvus užverkite naudodami jų sriegiamą sistemą. 4- Atjunkite žarnas. Neišardykite nei skimeriaus, nei vožtuvų. 5- Apsaugokite baseiną žiemos dangčiu, tarp jo ir vandens patalpindami plūduriuojantį elementą, kad apsaugotumėte baseiną nuo šalčio. 6- Valytuvus: atjunkite jį nuo baseino. Išvalykite, ištuštinkite smėlį arba išimkite kasetę, nusauskite ir laikykite uždaroje, sausoje vietoje. 7- Priedai: išimkite visus priedus (kopėčias, signalizaciją, šviesą, kotą, ...) , išplaukite švairiu vandeniu ir sudėkite saugoti. NAUJAS PALEIDIMAS: Nuimkite žiemos dangtį, sumontuokite valytuvą, pakeiskite mažiausiai 1/3 vandens ir atlikite šoko chlorinimą. Valytuvą leiskite veikti mažiausiai 8 valandas be pertraukos.

B) Jei nusprendžiate baseiną išardyti

1- Ištuštinkite baseiną. Naudokite bendraujančių indų principą: tam paimkite mažesnio skersmens žarną nuo valytuvo. Prie vieno jos galo pririškite svarelį ir panardinkite į baseiną. Tada visą žarną panardinkite, kad iš jos išstumtumėte orą. Delnu sandariai užspauskite laisvąjį žarnos galą po vandeniu ir nuneškite ten, kur norite nutekinti baseino vandenį. Atimkite ranką ir vanduo pradės tekėti. Šio vandens nenaudokite laistymui, nes jame bus cheminių medžiagų. 2- Išvalykite visas baseino dalis kempine ir muiluotu neutralaus pH produktu. Nusauskite ir laikykite sausoje, švarioje vietoje. PVC dangteliui po kelių surinkimų ir išardymų yra norma ištįsti ir prarasti elastingumą. NAUJAS PALEIDIMAS: Dar kartą atidžiai perskaitykite instrukcijas šiame vadove nuo pradžių.



CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Atidžiai perskaitykite gamintojo nurodymus dėl cheminio produkto naudojimo. DĖMESIO: Laikykite chemines medžiagas švarioje, sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams. Svarbu: Visi naudojami produktai turi būti suderinami su P.V.C. dangteliais.

→ Pirmasis pripildymas: Išanalizuokite vandens pH ir chloro (Cl) lygį ir sureguliuokite juos iki optimalių lygių: pH: 7,2–7,6; Chloras: 0,5–2 ppm.

→ Šoko chlorinimas: Tai reiškia chloro lygio padidinimą iki maždaug 20 ppm, kad būtų sunaikintos bakterijos ir dumblių. Tai atliekama tik tada, kai baseino vanduo paimtas iš upių, tvenkinių,... arba ilgą laiką nebuvo apdorotas.

→ Kontrolės priemonės: pH ir chloro lygį patikrinkite bent kartą per savaitę. (Naudokite chloro ir pH analizatorių). Taip pat turėtumėte pridėti algų naikintuvą, kad užkirstumėte kelią dumblių susidarymui.

Niekada neplaukite, kol chloro lygis nesusistabilizuoja. Visada naudokite plūduriuojantį dozatorių cheminių preparatų (tablečių) ištirpinimui. Cheminių preparatų dozavimas priklauso nuo: baseino vandens tūrio, naudojimo dažnumo, oro sąlygų, vandens temperatūros ir vietovės. Visada pamaišykite vandenį ir palaukite, kol vienas cheminis preparatas visiškai ištirps, prieš pridėdami kitą. Tarp kiekvieno pH koregavimo, chloro ar algų naikintuvo įpylimo, veikiant filtravimo sistemai, palaukite maždaug 12 valandų.

MECHANINIAI BŪDAI

Patikrinkite, ar valytuvus, paviršiaus siurblys (skimmeris), vožtuvai ir žarnos yra tinkamai prijungti prie baseino. Atminkite, kad kuo aukštesnė vandens temperatūra, tuo ilgesnis filtravimo laikas bus reikalingas. Teorinis filtravimo laikas = Vandens tūris / Filtravimo sistemos našumas (paprastai 8 val./parą, kai vandens temperatūra 21°C), (Idealu: 2 val. ryte - 4 val. vidurdienį - 2 val. popietę). Laikykites nenutrūkstamų veikimo periodų, nurodytų valymo įrenginių instrukcijose.

BASEINO VALYMO SIURBLIAI (RANKINIAI ARBA AUTOMATINIAI)

Tiktai baseinams su paviršiaus siurbliu (skimmeriu). Vieną baseino valymo žarnos galą prijunkite prie siurbimo galvutės ir panardinkite į vandenį, kad žarna prisipildytų vandens. Kitą žarnos galą prijunkite prie Siurbimo Dangtelio (TA) ir uždėkite ant paviršiaus siurblio (skimmerio) krepšelio. Paleiskite valytuvą FILTRAVIMO (FILTER) padėtyje ir pradėkite valyti baseino dugną. Ypatingą dėmesį skirkite raukšlėtoms vietoms, kur telkšo nešvarumai.


VENTURIO TIPO BASEINO VALYTUVAS

Prijunkite sodo žarną prie siurbimo galvutės ir įdėkite į baseiną. Įjunkite čiaupą normaliu slėgiu, kad vanduo tekėtų prieš baseino dugną, sukurdamas aukštyn nukreiptą srovę, kuri surenka nešvarumus į valytuvą įmontuotą filtrą.

PROBLEMOS	PRIEŽAST	SPRENDIMAI
UŽGESTAS VANDUO	Prastas filtravimas. Aukštas pH. Organinių atliekų perteklius	Atlikite filtro atvirkštinį plovimą. Įdėkite CLARIFICANTE tabletes į dozatorių. Atlikite šoko chlorinimą.
ŽALIAS VANDUO	Dumblių arba rūdų susidarymas.	Švelniai nusivalykite baseino dugną ir sienas. Išmatuokite pH ir sureguliuokite iki 7,2–7,6. Įpilkite dumblių naikintuvo ir skaidrintuvo skystį.
RUDAS VANDUO	Geležies ar mangano buvimas.	Išmatuokite pH ir sureguliuokite iki 7,2–7,6. Atlikite šoko chlorinimą. Įpilkite skystojo skaidriklio.
INKRUSTACIJOS	Kalkių buvimas vandenyje.	Išmatuokite pH ir sureguliuokite iki 7,2–7,6. Add descaler once a week.
Akių ir odos dirginimas. Blogi kvapai	Nesubalansuotas pH. Organinių atliekų perteklius.	Išanalizuokite pH lygį ir sureguliuokite jį iki 7,2–7,6. Atlikite šoko chlorinimą.

NUOTĖKIO SISTEMA

BENDRAUJANTIEJI INDIAI



#7

Garantija

Garantinis lapas

Norėdami pateikti pretenziją arba naudotis garantinio aptarnavimo paslaugomis, laikykite savo instrukciją kartu su pirkimo įrodymu (čekiu).

Dėl bet koks garantinio reikalavimo susisiekit su mumis per mūsų svetainę: **www.grepool.com/post-venta**, kartu su pirkimo įrodymu. Gali būti paprašyta pateikti nuotraukas, kad tai pagrįstumėte. Jokių prekių grąžinimų nebus priimta be išankstinio susitarimo. Visas prekių grąžinimo išlaidas (pakuotę ir transportavimą) padengs klientas. **PO GAMYBOS DEFEKTO PATIKROS IR PATVIRTINIMO.** → Produktai, kurie tikrai turi defektų, bus suremontuoti arba pakeisti, apmokant pristatymo išlaidas.

Garantija apribota tik sugedusios dalies remontu arba pakeitimu. Ji jokiu atveju nereikia kompensacijos arba žalos atlyginimo pretenzijos. **GARANTIJA NETAIKO ŠIOSE SITUACIJOSE:** → Medžiagų naudojimas nesilaikant mūsų instrukcijų. → Žala, atsiradusi dėl netinkamo tvarkymo arba neatitinkančio montavimo.
→ Nepaisoma priežiūros instrukcijų.
→ Cheminio produkto netinkamas arba neteisingas naudojimas.

SVARBU:

Įmonė „Manufacturas Gre“ komponentus keičia į kitus savo nuožiūra. Jeigu ekspertinio įvertinimo metu neaptinkama jokių anomalijų ar gedimų, įmonė „Manufacturas Gre“ pasilieka teisę išskaičiuoti klientui siuntimo išlaidas ir kitas įvairias išlaidas.

GARANTIJOS TRUKMĖ: „Gre“ baseinai yra aprėpiami teisine garantija, nustatyta Vartotojų teisių gynimo įstatyme, 2 metus nuo pristatymo datos (išskyrus tas šalis, kuriose galiojančios garantijos nuostatos nustato ilgesnį terminą), ir pagal jos sąlygas. Primename, kad garantijai galioti turite pateikti prekės pirkimo ir (arba) pristatymo įrodymą. „Manufacturas Gre“ suteikia papildomą 3 arba 2 metų komercinę garantiją, kuri pridedama prie šalies teisinės garantijos, kad iš viso būtų 5 metai. Ši papildoma komercinė garantija taikoma tik baseino konstrukcijos metalinėms dalims ir neturės įtakos vartotojo teisėms pagal teisinę garantiją. Iš abiejų garantijų yra išimami → Baseino vidinis dangtelis (P.V.C.) baseino išardymo ir vėlesnio surinkimo atveju.

basein
→ Dėmės arba nespaltvų atsiradimas ant dangtelio kaip naudojimo rezultatas.
→ Baseino žala, atsiradusi dėl blogai paruošto žemės sklypas, kuriame jis įrengtas.
→ Baseino žala, atsiradusi dėl to, kad jis buvo užkastas. → Baseino žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, laikantis naudojimo instrukcijų.
→ Pakrantės (PLYCOMPXXXX)

Taip pat visos plastikinės dalys nebus įtrauktos į papildomą komercinę garantiją, būtent: → Pamušalas arba dangtelis → Dekoratyviniai elementai. Norint pasinaudoti garantija, baseinas turi turėti šį dokumentą. Galioja baseinams, parduotiems nuo 2016 m. sausio 1 d. → **Pamušalas:** 2 metus siūlų sandarumui ir hidroizoliacijai esant normalioms naudojimo sąlygoms. Į garantiją neįtraukta: pertrūkimai, įtrūkimai, plyšiai, dėmės (nuo valymo produktų, įberiamų tiesiogiai į vandenį), dėmės, atsiradusios dėl dumblių augimo, dėmės, susijusios su svetimų kūnų, liečiančių pamušalą, irimu, dėmės ir spalvos pokyčiai, atsiradę dėl oksiduojančiųjų produktų poveikio, spalvos išsaugojimas ir dilimas dėl medžiagos poveikio įvairiems paviršiams. Pamušalo deformacija, kai jis paliekamas daugiau nei 24 valandas be vandens (baseino niekada neturėtumėte visiškai ištuštinti). Privaloma išlaikyti etiketę su pamušalo serijos numeriu, esančią ant gaminio ir jo pakuotės. Esant galimam garantinio aptarnavimo prašymui, reikės pateikti pamušalo pavyzdį.

→ Filtravimo grupė: Siurblys yra garantuojamas 2 metus (elektrinės gedimo) esant normalioms naudojimo sąlygoms. Neįtraukta į garantiją: dalių lūžimai (siurblio pagrindas/smėlio bakas, išankstinio filtro dangtis, jungimo vožtuvas...), gedimai dėl netinkamo prijungimo, siurblio naudojimas be vandens, susidėvėjimas arba korozija (filtravimo įrenginys turi būti sumontuotas vėjoje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo vandens išlakų).

→ **Kiti komponentai: 2 metus. Į GARANTIJĄ NEĮTRAUKTA:** → Pamušalo įpjovos → Filtravimo įrenginio surinkimas ir prijungimas → Surinkimas → Baseino pripildymas vandeniu → Kraštų (bortų) išlyginimas → Žiemojimas / Žiemos laikymas → Priežiūra **GARANTIJOS GEOGRAFINĖ SRITIS:** Garantija galioja visose Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje. „Gre“ pirkėjui – papildomai prie garantinių teisių, kurias jam suteikia įstatymai (nevaržant jų) – suteikia teisę pagal šių garantinių įsipareigojimų sąlygas, taikomas naujiems gaminiams.



→ Jei kils problemų, kreipkitės į mus:
www.grepool.com/post-venta



Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

PRIEŠ SURINKIMĄ

SAUGOS INSTRUKCIJA

Filtravimo komplektą (filtras + siurblys) privaloma montuoti ne arčiau kaip 3,5 metro atstumu nuo baseino, kad būtų išvengta elektros smūgio pavojaus. Siurblio elektros tiekimo grandinėje privaloma numatyti specialų diferencinės apsaugos įrenginį baseinams, vadovaujantis galiojančiais reglamentais. Niekada nepalikite vaikų prie baseino be priežiūros. Po kiekvieno maudymosi išimkite išorines kopėčias, kad išvengtumėte atsitiktinių vaikų ar naminių gyvūnų įkretimų į baseiną (Standartas EN P90-317). Šis baseinas skirtas tik šeimos narių naudojimui. Draudžiama vaikščioti ant kraštų, bei nerti ar šokinėti iš jų.

INSTALIAVIMO TRUKMĖ

Baseino montavimas reikalauja bent dviejų žmonių dalyvavimo ir trunka dvi dienas (nepriklausomai nuo pagrindo paruošimo ir baseino pripildymo).

PRIEŠ THE STATYBĄ OF KAD:

• Elektros instaliacijos darbus atliks kvalifikuotas asmuo. • Vandens tiekimas yra pakankamas baseino pripildymui. • Kad išsamią instrukciją buvo perskaityta nuosekliai, žingsnis po žingsnio, siekiant visiškai suprasti baseino montavimo procesą.

ĮRENGIMO PATARIMAI

Pagrindą turite paruošti taip, kaip nurodyta šio vadovo skyriuje "Montavimas".

NEĮREKINKITE BASEINO

- Po elektros linijomis
- Po medžių šakomis
- Ant nestabilaus pagrindo

Gera baseino vieta leis sutaupyti laiko ir išvengti apribojimų. Baseinas turi būti saulėtoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje. Baseino vietoje neturi būti vamzdynų ar elektros jungčių. Atminkite, kad baseiną geriausia įrengti saulėtą dieną ir vengti labai vėjuotų dienų.

PAGRINDINĖS INFORMACIJOS APIE PERDIRBIMĄ

• Kai kurie baseino komponentai supakuoti plastikinėse maišelėse. Kad išvengtumėte visų uždegimo rizikos, niekada neleiskite kūdikiams ar vaikams su jomis žaisti. • Dėkojame, kad laikotės Europos Sąjungos nuostatų ir bendradarbiaujate siekdami apsaugoti aplinką. Įrengę baseiną ir sujungę visus komponentus, maloniai prašome jūsų rūšiuoti ir perdirbti visus pakuotės elementus.

Atskirų dalių prieinamumas 5 metus nuo gaminio sąskaitos išrašymo datos.

TECHNINĖS PASLAUGOS

Techninės paslaugos atsakingos už baseinų montavimą, atsarginių dalių ir priedų pardavimą bei vandens valyklių priežiūrą. Susisiekite su artimiausia techninių paslaugų tarnyba.





MANUFACTURASGRES.A.

LANDABARRI BIDEA, 3, 6TA PLANTA, PUERTA D
48940, LEIOA (BIZKAIA) ESPAÑA

www.grepool.com

GARANTIJOS NR.

Mes pasilieiname teisę be išankstinio pranešimo visiškai arba iš dalies
pakeisti mūsų gaminių charakteristikas arba šio dokumento turinį
be išankstinio įspėjimo.

23 09.23